

Sistema de control de alcohol en aliento con bastón luminoso para tránsito.



Pantalla TFT



*Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Sensor	Celda de combustible electro química 16mm
Peso	265 grs. (incluyendo baterías)
Tamaño	323mm x 45mm x 45 mm
Modo de medición	Testeo rápido, testeo AUTO
Modo de bombeo	Modo continuo
Rango de detección	0 - 4,0 g/L BAC
Sensibilidad	0,005 g/L BAC
Unidad de medición	mg/mL (BrAC) o mg/100mL (BAC)
Pantalla	1,29" OLED
Botones	4 botones individuales: control de linterna, luz de tráfico, botón testeo alcohol y botón de bloqueo
Exactitud	Bajo concentraciones estándares 0,4g/L BAC: A: Distancia de soplido 3cm: +-0.005% B: Distancia de soplido 6cm: +-0.006% C: Distancia de soplido 10cm: +-0.010%
Sensibilidad	0.0005% BAC
Memoria	8.000 registros
Tiempo de testeo	1 - 15 seg.
Temperatura operacional	-5°C a 50°C
Temperatura almacenaje	-30°C a 70°C
Batería	3.7V / 1,500mAh 18500 batería de litio
Vida Batería	6 horas >4.000 pruebas
Luz de Bastón	ALERTA LUZ ROJA, BRILLANTE Y FLASH

*Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

