Detección de Alcohol

TSCOM
SOMOS SEGURIDAD, SOMOS SOLUCIÓN

PHOEBUS ADVANCED

- **Sistema de detección de alcohol no invasivo con reconocimiento facial.**
- **100% de efectividad.**
- **Control de acceso, permite el acceso mediante el reconocimiento facial**
- **Plataforma para gestión de información.**
- **Integración con API.**

Características

- Test de alcohol rápido, higiénico y sin contacto.
- Reconocimiento facial.
- Resultados de pruebas de alcohol en menos de 3 segundos.
- Tecnología anti-suplantación para cada prueba.
- Auto gestionable.
- Puede registrar hasta 10.000 usuarios y 20.000 pruebas.
- Módulo de detección de alcohol reemplazable.
- Administración de usuarios.

Descripción

El Alcovisor Phoebus Advanced es una solución integral para empresas que buscan garantizar un entorno seguro y eficiente. **Este dispositivo de detección de alcohol en el aliento destaca por su precisión y rapidez**, entregando resultados confiables en segundos. Además de su función principal, integra tecnología de **reconocimiento facial**, lo que lo convierte en un sistema completo que combina control de acceso con seguridad avanzada.

Su capacidad para identificar automáticamente a los usuarios asegura que las **pruebas de alcohol se realicen de manera fiable y sin posibilidad de manipulación.** Con un sistema de almacenamiento de información eficiente, facilita la gestión y el análisis de resultados, permitiendo generar reportes detallados y estadísticas clave para la toma de decisiones en seguridad y cumplimiento.

Phoebus Advanced es uno para todos en el control de alcohol y control de acceso.

Américo Vespucio 1980 – Of. 702-09, Conchalí, Santiago.
(+56) 2 2912 7530 contacto@tscom.cl **www.tscom.cl**

Especificaciones técnicas

TSCOM
SOMOS SEGURIDAD, SOMOS SOLUCIÓN

PHOEBUS ADVANCED

Peso	1.243 gr. aproximadamente.
Sensor	Celda de combustible.
Dimesiones	200 x 220 x 88 mm.
Alimentación	AC 100-240V/ 50-60 Hz / DC 12 V3 A.
Tiempo de respuesta	<= 5 segundos.
Rango de detección	0,00% BAC a 0,40% BAC.
Precisión	0 – 0,10% BrAC: + - 5% 0,1% - 0,15% BrAC + - 8% >0,15% BrAC + - 10%
Tiempo de muestreo	4 segundos de soplido continúo.
Tiempo de retención	30 segundos después de una muestra positiva.

US DOT Approved · CE Approved · DATIA Member · ISO 9001:2000 · China public security product

Américo Vespucio 1980 – Of. 702-09, Conchalí, Santiago.
(+56) 2 2912 7530 contacto@tscom.cl **www.tscom.cl**